



SW-C20

Краткое описание:

Контроллер: 20 универсальных каналов шины SW-Bus. Управляет подключенными модулями расширения для монтажа на DIN-рейку

Ключевые особенности:

- простой монтаж на стандартную 35 мм DIN-рейку
- 20 универсальных каналов для связи с другими модулями серии DIN
- стандартная адресация каналов "Зона.Группа.Код" позволяет создавать связи и сценарии любой степени сложности и обеспечивает совместимость с решениями других производителей
- надёжное соединение модулей разъемами типа DB-25
- светодиодная и звуковая индикация состояния модуля
- внешнее управление: гальванически изолированный интерфейс RS-485 с открытым протоколом высокой надёжности SW-Net либо Modbus RTU
- является источником питания для шины SW-Bus
- надёжный трансформаторный блок питания с термопредохранителем
- восстановление состояния после сбоя электропитания из энергонезависимой памяти
- светодиодный сегментный дисплей и кнопки для настройки и управления позволяют полностью настроить устройство без компьютера и программатора
- легкая и быстрая настройка и управление с помощью ПО SkyWell Studio (Windows XP...10)

Характеристики:

Монтаж:	на DIN-рейку (6 модулей)
Питание, собственное потребление:	190-240VAC, до 7.0 Вт
Габариты (ШxВxГ), масса, корпус	90x108x66 мм, 0.48 кг, полистирол, IP20
Тип управления:	местное; RS-485 (SW-Net / Modbus RTU)
Входы и выходы:	20 универсальных каналов для модулей расширения
Индикация:	Светодиодная, звуковая
Защита:	Тепловая

Сделано в России.
 105062, Россия, г. Москва, Подсосенский пер., 21
 Тел: +7 495 7693900
 Факс: +7 495 7693900
 Site: www.skywell.ru
 E-mail: promotion@skywell.ru

