



SW-II10

Краткое описание:

Модуль расширения для контроллеров, устанавливаемых на DIN-рейку: 10 цифровых входов. Позволяет подключить 10 кнопок/выключателей или датчиков движения/протечки.

Ключевые особенности:

- 10 гальванически изолированных цифровых входов (12V DC)
- занимает 10 универсальных каналов контроллера шины SW-Bus
- соединение модулей разъемами типа DB-25
- светодиодная индикация состояния модуля
- можно подключать традиционные выключатели с фиксацией и без (типа "звонковая кнопка"), датчики движения, датчики протечки
- служит источником гальванически изолированного питания 12V DC 30mA

Характеристики:

Монтаж:	на DIN-рейку (6 модулей)
Питание, собственное потребление:	190-240VAC, до 7.0 Вт
Габариты (ШxВxГ), масса, корпус	90x108x66 мм, 0.48 кг, полистирол, IP20
Тип управления:	от контроллера по шине SW-Bus (10 каналов)
Входы и выходы:	10 DI, 12V DC
Индикация:	Светодиодная
Защита:	Тепловая

Сделано в России.
 105062, Россия, г. Москва, Подсосенский пер., 21
 Тел: +7 495 7693900
 Факс: +7 495 7693900
 Site: www.skywell.ru
 E-mail: promotion@skywell.ru

SkyWell
 solutions™