



SW-RI44

Краткое описание:

Модуль расширения для контроллеров, устанавливаемых на DIN-рейку: 4 входа + 4 реле. Типовое применение: в системах предотвращения протечек воды позволяет подключить 4 группы датчиков + 2 группы клапанов

Ключевые особенности:

- 4 гальванически изолированных цифровых входа
- 4 двухгруппных электромагнитных реле NO+NC, коммутируемая нагрузка до 500 VA
- трансформаторный блок питания с термозащитой
- занимает 8 универсальных каналов контроллера шины SW-Bus
- соединение модулей разъемами типа DB-25
- светодиодная индикация состояния модуля

Характеристики:

Монтаж:	на DIN-рейку (6 модулей)
Питание, собственное потребление:	190-240VAC, до 7.0 Вт
Габариты (ШxВxГ), масса, корпус	90x108x66 мм, 0.48 кг, полистирол, IP20
Тип управления:	от контроллера по шине SW-Bus (8 каналов)
Входы и выходы:	3xDI, 2xRelay, 20 универсальных каналов для модулей расширения
Индикация:	Светодиодная
Защита:	Тепловая

Сделано в России.
105062, Россия, г. Москва, Подсосенский пер., 21
Тел: +7 495 7693900
Факс: +7 495 7693900
Site: www.skywell.ru
E-mail: promotion@skywell.ru

SkyWell
solutions™