



SW-SR04

Краткое описание:

Модуль расширения для контроллеров, устанавливаемых на DIN-рейку: 4 твердотельных (SSR) реле для управления моторами методом "переброса фазы" (в приводах штор, жалюзи, экранов). Позволяет подключить 2 мотора.

Ключевые особенности:

- 2 пары твердотельных реле, коммутируемая нагрузка 500VA
- взаимная (попарная) блокировка каналов 1+2 и 3+4 защищает моторы от выхода из строя
- коммутируемое напряжение до 530V AC
- занимает 4 универсальных канала контроллера шины SW-Bus
- соединение модулей разъемами типа DB-25
- светодиодная индикация состояния модуля

Характеристики:

Монтаж:	на DIN-рейку (6 модулей)
Питание, собственное потребление:	от контроллера по шине SW-Bus (5V DC, 40mA)
Габариты (ШxВxГ), масса, корпус	90x108x66 мм, 0.48 кг, полистирол, IP20
Тип управления:	от контроллера по шине SW-Bus (4 канала)
Входы и выходы:	4 Solid State Relay
Индикация:	Светодиодная
Защита:	Предохранители 2x2A

Сделано в России.
105062, Россия, г. Москва, Подсосенский пер., 21
Тел: +7 495 7693900
Факс: +7 495 7693900
Site: www.skywell.ru
E-mail: promotion@skywell.ru

SkyWell
solutions™